
Hola .


WORDCAMP
MADRID
2 0 1 8

Jepser Bernardino








Front End Developer





1 → Which form of transport do you use the most?



















Conversational Data Collection

2 → How many times have you cycled in the past week?

Sitios web estáticos con WordPress & React

Typeform Public Site














Entregamos contenido estático

(La mayoría de veces)



Crear una funcionalidad mueve muchas partes a la vez















Normalizar nuestro stack





¿Podemos hacer el Public Site?



Developers Portal

Conversational Data Collection for Tinkerers

Welcome to Typeform's Developer Portal, where you'll find everything you need to interact with our platform. → Get started



Create API

Create, retrieve, update, and delete your typeforms, themes, and images.



Responses API

Retrieve your typeform submissions---on demand and programmatically.



Webhooks API

Automatically deliver your typeform's submissions to your URL or web app.



Embed SDK

Seamlessly integrate your typeform by embedding it in your website or web app.

Phenomic

- · Seguía en Alpha (la versión estable era 0.21.x)
- · Múltiples orígenes de contenido
- Problema con templates

Gatsby

- · Fácil de crear páginas estáticas
- · Múltiples nodos de contenido
- · Utiliza GraphQL para obtener el contenido
- · Buen directorio de plugins
- Buena documentación



- Es rápido (2.2s, <1s FCP, 1.3MB)
- SEO friendly
- · Continuous Deployment

Public Site WordPress monolite

Frontend React

Content API WordPress




















Gatsby no tiene "Preview"





Isomorphic React Framework



EXT. ZEIT

Creando una página

```
import contentClient from '../../transport/contentful'
import Page from '../../layouts/base'
const Page = (props) => {
  const {
    title,
    content
  } = props
  return(
    <Page>
      <h1>{title}</h1>
      <div>{content}</div>
    </Page>
Page.getInitialProps = async () => {
  const data = await contentClient.getEntries({ content_type: 'homepage' })
  return { ...data }
export default Page
```

```
import fetch from 'isomorphic-fetch'

// ...

Index.getInitialProps = async () => {
   const data = await contentClient.getEntries({ content_type: 'article' })
   return data
}
```

Rutas estáticas

```
module.exports = {
  exportPathMap: function() {
    return {
     '/': { page: '/' },
      '/about': { page: '/about' },
      '/readme.md': { page: '/readme' },
      '/p/hello-nextjs': {
        page: '/post', query: {
          title: 'hello-nextjs'
```

```
module.exports = {
  async exportPathMap () {
    const data = await contentClient.getEntries()
    const pages = data.items
    .filter(entry => !!entry.fields.slug)
    .reduce(
      (pages, entry) =>
        ...pages,
          [`/${entry.sys.contentType.sys.id}/${entry.fields.slug}`]: {
            page: '/article',
            query: { slug: entry.fields.slug, type: entry.sys.contentType.sys.id }
    return pages
```

Rutas dinámicas


```
const next = require('next')
const app = next({dir: '.', dev: DEV})
app.prepare().then(() => {
  const server = express()
  server.get('/notifications/:id', (req, res) => {
    const params = { id: req.params.id }
    return app.render(req, res, '/notifications/single', params);
  })
  server.listen(3333, (err) => {
    if (err) throw err
    console.log(`> Ready for liftoff: http://localhost:3333`)
})
```

Public site

- · 3M+ vistantes en promedio
- Servicios integrados
- Reverse proxy & external latency
- Customization API



https://github.com/ jepser/site-contentful



iGracias ...!

Jepser Bernardino @typeform